

KOLLITSCH GmbH

Bodenbearbeitung mit Tiefgang!

DER HECKBODENLOCKERER - HBL

Schonende Bodenbearbeitung, verbesserte Erträge, der Boden kann wieder atmen.



Vorteile des HBL

- Bodenlockerung bis 60 cm möglich, dadurch effektive Belüftung des Bodens
- Das vorlaufende Scheibensech schneidet den Boden und Ernterückstände vor
- Verdichtete Schicht im Boden wird aufgebrochen
- Boden wird dabei nicht vermischt und Steine werden nur geringfügig nach oben gebracht!
- Verbesserter Wasserabfluss auf dem Feld dadurch geringere Schäden bei Trockenheit
- Wesentlich höhere Erträge durch verbessertes Pflanzenwachstum
- Leicht wechselbare Verschleißteile durch Schnellwechselsystem
- Die Vollgummi-Stützräder verhindern das zu tiefe Einziehen des HBL
- Alle stark beanspruchten Teile sind aus Hardox gefertigt

Technische Daten

| Modell HBL | | 750 | 3000 |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| Arbeitsbreite | mm | 1500 | 3000 |
| Transportbreite | mm | 1100 | 2520 |
| Lockerungszinken | Stück | 2 | 4 |
| Zinkenabstand | mm | 750 | 750 |
| Gewicht | kg | 700 | 840 |
| Schlepperanbau | Kategorie | II oder III | II oder III |
| Scheibensech | Stück | 2 | 4 |
| Traktorleistung ab | KW/PS | 40/55 | 88/120 |