

De bodem verdient meer!

Geef uw bodem terug wat hij nodig heeft: ruimte om te ademen, te groeien en te leven.

Elke graankorrel die wij tot meel verwerken, komt van een plant die op een akker is gegroeid. Deze planten zijn afhankelijk van water, lucht en voedingsstoffen uit de bodem. Gezondheid, groei en opbrengst hangen rechtstreeks af van de toestand van de bodem en zijn biologische leven.

Het is tijd om de bodems de aandacht te geven die ze verdienen. Bodemlosmaken herstelt de verdichte leefruimte voor wortels en micro-organismen. Het verbetert de gasuitwisseling, het waterbergend vermogen – en ondersteunt langdurig de opbouw van vruchtbare humusrijke grond.

Wij blazen uw bodem nieuw leven in!



KOLLITSCH GmbH

Bornaische Str. 172a
04279 Leipzig



Tel.: +49 (0) 341 247 90 780
Mobiel: +49 (0) 1522 432 0342
E-Mail: info@kollitsch-gmbh.com

**Meer info &
techniekvideo's op onze
website – nu ontdekken!**



Interesse in de Kollitsch bodemlosser?

Bel ons gerust of stuur ons een e-mail – wij adviseren u graag persoonlijk en deskundig!



KOLLITSCH GmbH

BODENBEARBEITUNG MIT TIEFGANG!



Der Kollitsch Heckbodenlockerer

Ein Bodenlockerer wie kein anderer!

Met de Kollitsch HBL maakt u uw bodem efficiënt los tot 55 cm diep – precies daar waar verdichtingen de wortelruimte beperken. De voorloopse schijvenmessen verlagen de benodigde trekkracht aanzienlijk.

Alle zwaar belaste onderdelen bestaan uit slijtvast HARDOX-staal – robuust en toch licht. De speciale tandvorm breekt de verdichte laag langs natuurlijke breuklijnen zonder het bodemleven te verstoren. Zo ontstaat de ideale basis voor een duurzame humusopbouw.

VOLG ONS @KOLLITSCHGMBH

 YouTube  Instagram  Facebook



Bodembewerking met systeem

Effectieve loswerking vindt altijd plaats in de verdichte laag – meestal tussen 20 en 40 cm diepte. De Kollitsch bodemlosser maakt zelfs tot 55 cm werkdiepte mogelijk. Breekbouten fungeren als steenbeveiliging.

Dankzij een tandafstand van 75 cm is de machine ideaal aangepast aan verschillende bodemomstandigheden en zaaitechnieken. Alle slijtdelen zijn van hoogwaardig staalgietwerk en eenvoudig te vervangen. Een uitgebreid accessoiresprogramma maakt individuele aanpassingen aan uw bedrijfsbehoeften mogelijk.

Vergroot uw wortelzone!

Bodemlosmaken stimuleert de wortelgroei duurzaam. Vooral in bestaande gewassen zijn de positieve effecten in de diepte indrukwekkend zichtbaar – bijvoorbeeld bij het bekijken van de wortelkluiten.

Reeds zes weken na de bewerking is duidelijk te zien welke impuls de planten hebben gekregen om dieper te wortelen. Zo ontsluiten ze grotere hoeveelheden water en voedingsstoffen, wat leidt tot een zichtbaar betere bovengrondse groei, hogere opbrengsten en een verhoogde productkwaliteit.



	HBL 750	HBL 2250	HBL 3000	HBL 6000
Werkbreedte	1500 mm	2250 mm	3000 mm	6000 mm
Transportbreedte	1100 mm	2100 mm	2650 mm	3000 mm
Schijvenmessen & tanden	2 stuks	3 stuks	4 stuks	8 stuks
Gewicht	700 kg	750 kg	860 kg	3100 kg
Tractoraansluiting	KAT II of III	KAT II of III	KAT II of III	KAT III
Tractorvermogen vanaf	40 kW / 55 pk	60 kW / 81 pk	88 kW / 120 pk	183 kW / 250 pk

Een bodemlosser als geen ander!

www.kollitsch-gmbh.com

 **KOLLITSCH GmbH**
BODENBEARBEITUNG MIT TIEFGANG!